

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки:

Вентили химические кислотостойкие ВДХ, комплекты мембран к ВДХ.

ГЛАЗОВ
2026

07.10.2026 19-147/1106-ТЗ

Подписан
простой электронной подписью

Техническое задание
на поставку стандартного промышленного оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к комплектности

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование				
№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. из м	Коли честв о
1	Клапан мембранный химический футерованный фторопластом фланцевый ВДХ 100/16.1 Ду100 Ру16кгс/см ² . 	Тип присоединения: фланцевый; Привод: ручной (маховик); Строительная длина 350мм(+1мм) Номинальное давление не менее Ру16 кгс/см ² ; Условный диаметр Ду100мм; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А»; Материал корпуса: углеродистая сталь. Материал проточной части: фторопласт, стойкий к перекачиваемой среде. Рабочая среда: жидкие агрессивные среды. Температура рабочей среды, С: от -30 до +125; Покрытие корпуса: стойкое к агрессивной атмосфере цеха (гидроаэрозоли кислот и солей).	шт	3,00
2	Клапан мембранный химический футерованный фторопластом фланцевый ВДХ Ду50 Ру16кгс/см ² . 	Тип присоединения: фланцевый; Привод: ручной (маховик); Строительная длина 230мм(+1мм); Номинальное давление не менее Ру16 кгс/см ² ; Условный диаметр Ду50мм; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А»; Материал корпуса: углеродистая сталь. Материал проточной части: фторопласт, стойкий к перекачиваемой среде. Рабочая среда: жидкие агрессивные среды. Температура рабочей среды, С: от -30 до +125; Покрытие корпуса: стойкое к агрессивной атмосфере цеха (гидроаэрозоли кислот и солей).	шт	15,00
3	Клапан мембранный химический футерованный фторопластом фланцевый ВДХ Ду65 Ру16кгс/см ² . 	Тип присоединения: фланцевый; Привод: ручной (маховик); Строительная длина 290мм(+1мм); Номинальное давление не менее Ру16 кгс/см ² ; Условный диаметр Ду65мм; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А»; Материал корпуса: углеродистая сталь. Материал проточной части: фторопласт, стойкий к перекачиваемой среде. Рабочая среда: жидкие агрессивные среды. Температура рабочей среды, С: от -30 до +125; Покрытие корпуса: стойкое к агрессивной атмосфере цеха (гидроаэрозоли кислот и солей).	шт	15,00
4	Клапан мембранный химический футерованный фторопластом фланцевый ВДХ	Тип присоединения: фланцевый; Привод: ручной (маховик); Строительная длина 310мм(+1мм); Номинальное давление не менее Ру16 кгс/см ² ; Условный диаметр Ду80мм;	шт	15,00

	Ду80 Ру16кгс/см2 [REDACTED]	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 «А»; Материал корпуса: углеродистая сталь. Материал проточной части: фторопласт, стойкий к перекачиваемой среде. Рабочая среда: щелочные растворы. Температура рабочей среды, С: от -30 до +125. Покрытие корпуса: стойкое к агрессивной атмосфере цеха (гидроаэрозоли кислот и солей).		
5	Комплект мембран №08,09 к ВДХ 50/16.1 [REDACTED]	Материал исполнения: Фторопласт Ф4 + Резиновая смесь	шт	30,00
6	Комплект мембран №08,09 к ВДХ 65/16.1 [REDACTED]	Материал исполнения: Фторопласт Ф4 + Резиновая смесь	шт	30,00
7	Комплект мембран №08,09 к ВДХ 80/16.1 [REDACTED]	Материал исполнения: Фторопласт Ф4 + Резиновая смесь	шт	30,00

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром, не ранее 2026 года выпуска (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются в качестве запорной и регулирующей арматуры в производстве АО ЧМЗ.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Место размещения: АО ЧМЗ, производственные помещения.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные характеристики оборудования

В соответствии с НД Производителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи приёмки

В соответствии с договором поставки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На момент поставки предоставляются следующие документы, подтверждающие новизну, качество и соответствие техническому заданию предлагаемого к поставке оборудования:
паспорт с основной технической информацией, его комплектности, гарантиях.

- Руководство по эксплуатации-1 шт
- Декларация о соответствии техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Вся документация предоставляется на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня поставки при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с подразделом 1.1 ТЗ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть на русском языке на бумажном носителе и заверена в установленном порядке.

