

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по
производственной безопасности
АО «Газпромнефть-МНПЗ»

Галютдинов А.В.

«13» 27 2023 г.

Опросный лист 2023-01

Одежда специальная для защиты от химических веществ в виде брызг и жидких аэрозолей (тип 3 и 4)

Конструкция:

Цельный комбинезон с капюшоном без сапог-чулок. Швы изделия прострочены и проклеены лентой.

Одежда специальная ограниченного срока использования для защиты от химических веществ, закрывающая все тело, с непроницаемыми для жидкостей соединениями между различными частями одежды для защиты пользователя от жидких химических веществ. Низ брюк и рукавов, вырез капюшона с эластичной манжетой. Центральная застежка-молния с клапаном.

Наличие размерного ряда не менее 6 размеров (от 84-91/164-170 до 124-134/194-200).

Материал:

Многослойный полимерный материал с нефтеотталкивающими свойствами.

Сопротивление раздиру, не менее – 4 класс по ГОСТ ISO 16602-2019 (методика определения ГОСТ Р 57626-2017).

Сопротивление протоколу, не менее – 2 класс по ГОСТ ISO 16602-2019 (методика определения ГОСТ 12.4.260-2011).

Стойкость к истиранию, не менее – 2 класс по ГОСТ ISO 16602-2019 (методика определения ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011).

Нефтеотталкивание (в исходном виде), не менее – 5 ГОСТ 11209-2014 (методика определения ГОСТ 12.4.310-2016).

Указанные выше показатели должны быть подтверждены протоколами испытательной лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. Протоколы предоставляются на момент поставки товара с каждой партией.

Срок хранения:

Не менее 5 лет с даты производства.

На момент поставки дата производства не должна быть более 1 года.

Упаковка:

Индивидуальная для каждой единицы изделия.

Подтверждение соответствия изделия:

ТР ТС 019/2011.

Разработал:

Ведущий специалист по охране труда

Руководитель направления по управлению
безопасностью подрядных организаций

Согласовано:

Начальник отдела охраны труда

Ю.Ю. Алымова

А.Ю. Киселев

А.А. Соболев