Общество с ограниченной ответственностью
«Белоярская АЭС – Авто»
(ООО «Белоярская АЭС – Авто»)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 062fc49700b7b317a04fb0bb73f3678fbd
Владелец: Анисимов Сергей Александрович
Действителен с 18.12.2025 по 18.03.2027

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по транспорту
_____ С.А. Анисимов
«_____» 13.04.2026 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 0113/95-ТЗ
на поставку головных уборов и средств индивидуальной защиты прочих

Предмет закупки: поставка головных уборов и средств индивидуальной защиты прочих

Свердловская область
Заречный

2026

Технического задания
на поставку головных уборов и средств индивидуальной защиты прочих

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Предмет закупки
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Подраздел 1.3. Код ОКПД 2
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара
Подраздел 4.2. Требования к электропитанию
Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
Подраздел 4.4. Требования к надежности
Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Подраздел 4.6. Требования к маркировке
Подраздел 4.7. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки
Поставка головных уборов и средств индивидуальной защиты прочих (далее - СИЗ) согласно спецификации (далее - СИЗ). Спецификация поставки, описание внешнего вида моделей, комплектности, конструктивных особенностей представлены в приложении № 1.
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть новой, дата изготовления товара не должна превышать одного года на момент поставки, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободной от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3. Код ОКПД 2
Код ОКПД 2 на поставляемую продукцию указан в спецификации поставки в приложении №1

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СИЗ предназначены предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, для защиты персонала ООО «Белоярская АЭС-Авто» от механических воздействий, общих производственных загрязнений (в т.ч. нетоксичной пыли), механических воздействий, химических факторов, для защиты органа слуха от воздействия промышленных шумов средней и высокой интенсивности в производственных помещениях (цехах), вблизи работающего оборудования, машин, механизмов, при применении инструмента, генерирующего шум, при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ, защиты от термических рисков, для защиты органов дыхания при пребывании людей в атмосфере зараженного воздуха отравляющими, аварийно-химически опасными веществами, биологическими средствами, для защиты открытых участков кожи и одежды (обмундирования) от попадания на них капель и аэрозолей отравляющих и аварийно-химически опасных веществ, радиоактивной пыли и биологических средств.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИЗ предназначены для повседневного использования (применения), изготовлены из материалов с постоянными свойствами, сохраняющими заявленную защиту на протяжении установленного срока эксплуатации, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, в том числе проведение наружных работ в зимнее время года. Рабочий диапазон температур от -20 до +45 °С. Для работы в экстремальных условиях – до -50 °С. При возможном воздействии ионизирующих излучений и радиоактивных веществ, в том числе проведение наружных работ в зимнее время года.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара
Технические характеристики указаны в Перечне товара и общих требований в приложении №1 технического задания (далее - ТЗ). Поставляемые СИЗ для обеспечения

одновременной защиты разных частей тела от нескольких одновременно действующих опасных и (или)вредных факторов, должны быть конструктивно совместимыми и эргономичными. Конструкция и материалы должны допускать гигиеническую обработку разрешенными средствами в соответствии с инструкциями изготовителя.
Подраздел 4.2. Требования к электропитанию
Не предоставляются.
Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
Не предоставляются.
Подраздел 4.4. Требования к надежности
Качество изготовления и применяемые материалы должны обеспечивать надежную эксплуатацию изделий в течение срока годности, срока службы (эксплуатации) и/или гарантийного срока хранения. Продукция и ее конструктивные элементы должны сохранять прочность и защитные физико-механические свойства, не деформироваться, не менять размер, цвет в течение срока годности, срока службы (эксплуатации) и/или гарантийного срока хранения, а также после проведения мероприятий по уходу за ней в течение всего срока ее эксплуатации.
Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Комплектующие и запасные части (при наличии) должны быть совместимы с основным изделием с сохранением свойств по основному назначению. Все материалы, фурнитура, которые используются для производства продукции, должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СТО и т.п. и иным нормативным документам, распространяющимся на данный вид продукции. Применяемые материалы должны обладать долговечными качественными показателями, т. е. их качество не должно заметно изменяться под влиянием старения или обычных условий эксплуатации – солнца, осадков, холода, пыли, вибрации, контакта с кожей, пота или косметических средств.
Подраздел 4.6. Требования к маркировке
Продукция должна иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, в соответствии с ТР ТС 019/2011. Информация при маркировке изделия должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия. Фирменная символика наносится непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения средств индивидуальной защиты. На товарном ярлыке должны быть указаны следующие реквизиты: наименование страны-изготовителя; фирменное наименование; местонахождение изготовителя; обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должна соответствовать продукция; наименование изделия; № модели изделия; размеры, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; сырьевой состав, дата (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; товарный знак изготовителя, сведения о способах ухода (символы по уходу по ГОСТ ISO 3758-2014) и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты. Для СИЗ органов слуха дополнительно акустическая эффективность – SNR. Клеймо или штамп должны содержать следующие реквизиты: товарный знак

предприятия-изготовителя; наименование и местонахождение предприятия-изготовителя; размеры. Маркировка на упаковке должна в точности соответствовать маркировке на изделии. Для вкладышей противошумных допускается маркировка только на упаковке.

Маркировка на защитных очках и упаковке по ГОСТ 12.4.253-2013.

Логотипы должны сохранять целостность и яркость цвета после не менее 5 стирок.

Маркировка, нанесенная любым из указанных способов, не должна нарушать структуру материала, вызывать деформацию швов, из-за которых могут возникать натирания открытых частей тела.

За достоверность и полноту информации для Заказчика при маркировке изделий ответственность несет Поставщик продукции.

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

Каждая единица товара должна поставляться в оригинальной заводской упаковке, которая не должна иметь видимых признаков повреждения. Упаковка товара должна быть индивидуальная для каждой единицы товара, обеспечивающая полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения, исключать возможность порчи или уничтожение товара во время транспортировки и хранения.

В упаковку должна быть вложена эксплуатационная документация с рекомендациями по уходу за конкретным изделием, оформленная в соответствии с п. 4.13 ТР ТС 019/2011.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Сдача и приемка осуществляется после проведения входного контроля качества СИЗ с оформлением Акта входного контроля продукции на складе Заказчика. Входной контроль СИЗ проводится в соответствии с «Едиными отраслевыми методическими указаниями по проведению входного контроля СИЗ, применяемых в АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 24.07.2024 № 9/01/1107-П «О введении в действие ГКМУ-ПБЗ.01.00.03 «Единые отраслевые методические указания по проведению входного контроля средств индивидуальной защиты, применяемых в организациях Госкорпорации «Росатом, и изменений в них» (далее – Входной контроль).

Входной контроль поставляемых СИЗ проводится в соответствии с регламентом (приложение № 2).

Комиссия по приемке продукции осуществляет проверку выполнения требований на предмет соответствия изготовления требованиям технического задания и нормативной документации, наличия сертификатов и/или деклараций о соответствии ТР ТС 019/2011. Вся поставляемая продукция осматривается приемщиком на предмет соответствия заявленных размеров, комплектации, в том числе левой и правой полупары изделия, количества и качества продукции. Тара и упаковка возврату не подлежат.

Приемка продукции по количеству и качеству происходит по месту поставки товара. Покупатель производит приемку продукции в сроки и в соответствии с порядком, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения

и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 в действующей редакции.

В случае ненадлежащего качества продукции или ее некомплектности Заказчик вправе отказаться от приемки поставленной продукции в целом, а Поставщик обязан обеспечить возврат продукции ненадлежащего качества своими силами и за свой счет, а также возместить расходы Заказчика (хранение продукции) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательство Поставщика по своевременной поставке продукции надлежащего качества считается неисполненным и договор может быть расторгнут.

Право собственности на товар переходит к Заказчику с даты приемки товара Заказчиком и только по результатам положительной проверки качества поставленной продукции.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара

При поставке продукции Заказчику передается сопроводительная документация:

1. Счет-фактура.
2. Товарно-транспортная накладная.
3. Универсальный передаточный документ.
4. Гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.
5. Копии действующих сертификатов и/или деклараций о соответствии продукции требованиям ТР ТС № 019/2011;
6. Копии всех протоколов сертификационных испытаний, на основании которых были получены сертификаты. Протоколы испытаний, должны быть выданы лабораториями, аккредитованными на проведение испытаний на соответствие техническому регламенту ТР ТС 019/2011«О безопасности средств индивидуальной защиты» распространяющемуся на данный вид продукции.
7. Техническая документация на поставляемую продукцию при наличии.
8. Эксплуатационная документация на продукцию (инструкция, руководство по эксплуатации), которая должна содержать следующую информацию согласно требованиям ТР ТС 019/2011.

В эксплуатационной документации к СИЗ должно содержать сведения о назначении и правилах эксплуатации гарантийных обязательствах, указания по уходу, правилах хранения, транспортирования изделий; условные обозначения маркировочных ярлыков, расшифровка обозначений режимов ухода за изделием, диапазон эксплуатационных температур, защитные свойства от воздействия электрического тока и условия применения (назначения), к СИЗ лица должно указываться защитные свойства и условия применения (назначения).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование упакованной продукции производить любым видом транспорта в чистых закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Тара и/или упаковка должна обеспечивать защиту продукции от механических повреждений, порчи от воздействия климатических факторов весь период ее транспортировки и в процессе погрузо-разгрузочных работ.

Поставщик несет ответственность за последствия, вызванные предоставлением недостоверных сведений о товаре и его свойствах, недостатками маркировки, тары и/или

упаковки продукции (бой, деформация, трещины, поломка, проникновение влаги во внутреннюю упаковку и т.п.), а также применением тары и/или упаковки, не соответствующих свойствам продукции, установленным стандартам, ТУ и нормативной документацией на продукцию конкретного вида, в результате чего возникли обстоятельства, повлиявшие на безопасность транспортирования и сохранность продукции.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

До поставки Заказчику продукцию следует хранить в заводской упаковке в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков.

Допустимые условия хранения продукции и срок хранения изделий должен указываться в эксплуатационной документации.

Термостойкие изделия: срок хранения не менее 5 лет.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Изготовитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия в течение всего срока службы, при условии использования изделия по назначению и соблюдений правил хранения и эксплуатации.

Срок хранения, включая срок эксплуатации для наушников противошумных – не менее 36 месяцев с даты изготовления.

Срок хранения, включая срок эксплуатации для вкладышей противошумных – не менее 5 лет с даты изготовления.

Срок годности для очков защитных (с учетом хранения) – не менее 36 месяцев с даты изготовления.

Срок хранения, включая срок эксплуатации: касок/каскеток защитных – не менее 60 месяцев.

Устранение дефектов продукции во время гарантийного периода осуществляется в срок не более 30 дней с даты обнаружения дефекта и осуществляется за счет поставщика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукция должна быть изготовлена из материалов, соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в действующей редакции, в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в действующей редакции.

Свойства продукции должны подтверждаться протоколами испытаний на соответствие материалов токсиколого-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Способы утилизации продукции не должны наносить вреда окружающей среде.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

СИЗ не должны оказывать негативное влияние на здоровье или гигиеническую безопасность пользователя. В предполагаемых условиях нормальной эксплуатации материалы не должны выделять вещества, которые являются токсичными, канцерогенными, мутагенными, аллергенными, токсичными для репродуктивной функции человека или иным образом вредными.

СИЗ должны удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации.

Части СИЗ, находящиеся в контакте с кожей человека, должны быть изготовлены из материалов. не вызывающих раздражение кожи, что должно быть подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением, выдаваемым в установленном порядке.

Маркировка СИЗ, нанесенная на изделие, не должна нарушать структуру материала и вызывать деформацию изделий, из-за которых могут возникать натирания открытых частей тела.

Конструкция любых приспособлений, прикрепляемых/совместимых с наушниками противошумными, должна исключать риск получения травмы пользователем в случае какого-либо происшествия.

Ни одна часть СИЗ не должна иметь выступающих частей, острых кромок, которые могут вызывать дискомфорт или наносить вред при эксплуатации. Поверхности должны быть гладко обработаны.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество продукции должно быть удостоверено документами, передаваемыми заказчику одновременно с продукцией, подтверждающими соответствие поставляемой продукции установленным указанным техническим характеристикам в настоящем ТЗ.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям настоящего ТЗ. Должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ или ТУ на конкретные изделия, соответствовать требованиям нормативных документов:

- Технический регламент Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (далее ТР ТС 019/2011) в действующей редакции;
- ГОСТ 12.4.011-89 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» в действующей редакции;
- ГОСТ Р 59123-2020 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация» в действующей редакции;
- ГОСТ 12.4.115-82 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке» в действующей редакции;

- ГОСТ EN 13819-1-2021 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Методы испытаний. Часть 1. Методы физических испытаний» в действующей редакции;

- ГОСТ EN 13819-2-2022 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Методы испытаний. Часть 2. Методы акустических испытаний» в действующей редакции;

- ГОСТ EN 352-1-2021 «Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Часть 1. Противошумные наушники» в действующей редакции;

- ГОСТ EN 352-2-2021 «Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Часть 2. Противошумные вкладыши» в действующей редакции;

- ГОСТ EN 352-3-2021 «Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Часть 3. Противошумные наушники, совмещенные со средствами индивидуальной защиты головы и/или лица» в действующей редакции;

- ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля» в действующей редакции;

- ГОСТ 12.4.041-2001 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования» в действующей редакции;

- ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски, фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» в действующей редакции;

- ГОСТ 12.4.244-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четверть маски из изолирующих материалов. Общие технические условия» в действующей редакции;

- ГОСТ Р 58208-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Системы индивидуальной защиты от падения с высоты. Общие технические требования» в действующей редакции;

- ГОСТ Р ЕН 360-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа. Общие технические требования. Методы испытаний» в действующей редакции;

- ГОСТ EN 397-2020 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты головы. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний» в действующей редакции;

- ГОСТ 12.4.121-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия» в действующей редакции;

- ГОСТ 12.4.253-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования» в действующей редакции;

- ГОСТ 12.4.254-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия» в действующей редакции;

- ГОСТ 12.4.309.2-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Методы испытаний оптических и неоптических параметров» в действующей редакции;

- ГОСТ 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия» в действующей редакции;

- ГОСТ ISO 13688-2022 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования» в действующей редакции.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1. С целью обеспечения соответствия поставляемых СИЗ требованиям, установленным в Техническом задании (далее - ТЗ), проводится экспертная оценка - входной контроль контрольных образцов (далее – КО) СИЗ на этапе проведения закупочных процедур до заключения договоров на поставку СИЗ. Участник закупки в течение 5 календарных дней с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) протокола проведения итогов закупки должен поставить контрольные образцы СИЗ, в количестве 1-й единицы согласно указанной номенклатуры, с сопроводительной и эксплуатационной документацией (сертификаты соответствия, протоколы испытаний, технические условия, технические требования, технические спецификации) в соответствии с требованиями п. 5.2.1 Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" от 07.02.2012 N 37, в действующей редакции.

Предоставление КО является обязательным условием для всех участников закупки.

Контрольные образцы продукции предоставляются с перечнем образцов и согласием участника закупки на прохождение независимой экспертизы представленных образцов продукции на фирменном бланке участника закупочной процедуры подписанное руководителем организации участника закупки (либо уполномоченным лицом).

Участник закупки, не предоставивший контрольные образцы в указанный срок или предоставивший образцы продукции, не прошедшие экспертную оценку (входной контроль) считается уклонившимся от заключения договора. Несоответствия требованиям настоящего ТЗ отражаются в претензионном Акте входного контроля.

Представитель участника закупки должен лично присутствовать при оценке соответствия КО СИЗ. В случае, если участник закупки принимает решение не присутствовать лично при проведении оценки соответствия КО СИЗ, решение комиссии заказчика по входному контролю не может быть им оспорено ни на каком этапе.

13.2. Заказчик осуществляет приемку контрольных образцов СИЗ при поступлении на склад Заказчика по адресу: 624251, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Октябрьская, д.9А. В будние дни (пн. – пт.) и рабочее время с 8.30 до 11.30 и 12.30 до 15.30.

Входной контроль КО СИЗ, полученные до заключения договора на поставку СИЗ, проводится по мере поступления партий КО СИЗ на склады организации Заказчика в течение не более 5 рабочих дней с момента их поступления на склад организации.

13.3. Экспертная оценка образцов продукции производится в комиссии заказчика в соответствии с п.5.1. При необходимости, к оценке образцов могут привлекаться аккредитованные в установленном порядке ИЛ, ИЦ. Один экземпляр каждой номенклатурной позиции одежды специальной может быть передан Заказчиком в специализированное подразделение или в аккредитованную лабораторию и подвергнут пятикратной дезактивации и сушке, в соответствии с инструкцией по уходу за изделиями. По результатам дезактивации будет составлен акт, где будет учитываться внешний вид постиранной спецодежды. Данный акт, с проведенным анализом соответствия спецодежды после проведенных мероприятий по уходу требованиям типовых технических требований и нормативной документации, прилагается Заказчиком к акту входного контроля.

13.4. При получении удовлетворительных результатов входного контроля, продукция считается допущенной к применению Заказчиком.

Поставляемая готовая продукция должна строго соответствовать КО продукции, предоставленной Поставщиком и отобранной Заказчиком на стадии закупочной процедуры: быть изготовлена из того же материала и того же цвета, из которой изготовлен образец-эталон, иметь идентичный дизайн, фурнитуру, качество швов и пр.

13.5. По согласованию с Заказчиком КО СИЗ, допущенные к применению Заказчиком, могут быть учтены как поставка при предоставлении соответствующих документов. В ином варианте Поставщик организует возврат КО СИЗ своими силами и за свой счет. Если запрос участника закупки на возврат КО СИЗ не поступил в течение 30 календарных дней с даты размещения итогового протокола закупки, заказчик утилизирует незатребованные КО СИЗ в соответствии с действующим законодательством в области обращения с отходами производства и потребления.

13.6. В случае возникновения спорных вопросов, претензий по количеству и качеству поставленной продукции стороны действуют в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством и условиями заключенного Договора.

13.7. Доставка и возврат образцов осуществляется силами и за счет поставщика.

13.8. Обязательные требования к образцами:

- образцы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического задания;
- образцы должны иметь этикетки, ярлыки, бирки, памятки по уходу в соответствии с ТР ТС 019/2011.

13.9. Возможна замена размеров изделий в связи с потребностью Покупателя.

13.10. Сертификат или декларация соответствия должны быть предоставлены со сроком действия на весь срок эксплуатации товара. Дата изготовления СИЗ должна входить в период действия документа о соответствии.

13.11. На готовой продукции должны быть нанесены логотипы, выполненные по образцу, указанному в Приложении № 3. Метод нанесения логотипов – термопечать (термотрансфер флекс-пленки с полноцветной печатью). Логотипы и светоотражающие полосы не должны терять свои свойства в процессе носки (сохранность логотипа и полосы) и при количестве стирок не менее 5 стирок. Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5÷3 %. Цветовая гамма логотипа должна быть максимально приближена к цветам полиграфических пантонов в соответствии с Брендбуком Госкорпорации «Росатом» и ее организаций. На темном фоне – белым цветом, на белом фоне – голубым цветом значок и надпись Росатом, наименование организации – серым цветом.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требования к единицам измерения по исходному документу – штук, комплект, пар.

Требования к количеству по исходному документу – согласно Приложению № 1.

Срок поставки продукции: с даты заключения договора в течении 24 (двадцати четырёх) месяцев.

Поставка продукции осуществляется партиями в следующие сроки:

- первая поставка в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с момента получения заявки;

- последующие поставки в рамках размерного ряда, указанного в спецификации (приложение №1), в срок не более 7 рабочих дней с момента получения заявки.

Количество партий будет обусловлено текущей потребностью Заказчика - не менее трех и не более тридцати.

Заявка предоставляется Поставщику посредством электронной почты. Минимальное количество товара в заявке - одна единица продукции для крупногогабаритной продукции или одно упаковочное место для мелкоштучной, максимальное количество не ограничено. Заявка предоставляется Поставщику посредством электронной почты. Дробление заявки не допускается.

Дата доставки товара должна быть предварительно согласована с Заказчиком. Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки.

Поставка товара осуществляется по адресу, указанному в заявке, Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 2; ул. Кл. Цеткин, д.16; промплощадка Белоярской АЭС Столовая №3; промплощадка Белоярской АЭС рыбный участок; Промплощадка Белоярской АЭС санаторий-профилакторий.

Отгрузка, доставка товара и выполнение погрузочно-разгрузочных работ выполняется силами Поставщика и за его счет. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком в соответствии с рекомендациями производителя, представленными в эксплуатационной документации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Форма предоставления документов:

- документы, прилагаемые к поставке – на бумажных носителях;
- документы, удостоверяющие качество продукции, предоставляются в подлиннике либо в копии, если копия, то с синими печатями и подписями изготовителя и (или) заявителя, указанного в сертификате или заверенной нотариусом, или органом, выдавшим документ о качестве;
- документы предоставляются на русском языке. Переводы документов изготовителя с иностранного языка на русский должны быть заверены нотариально.

Сертификаты/декларации соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» должны быть зарегистрированы на сайте: http://fsa.gov.ru.

При подтверждении соответствия заявленной к поставке продукции дополнительным требованиям на добровольной основе, представляемые копии протоколов лабораторий стран ЕАЭС должны быть на языке оригинала с нотариально заверенным переводом.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	СИЗ	Средства индивидуальной защиты
2	ТЗ	Техническое задание
3	ТР ТС	Технический регламент Таможенного союза
4	ГОСТ	Государственный стандарт

5	ТУ	Технические условия
6	СТО	Стандарты организаций
7	SNR	Акустическая эффективность
8	ЭТП	Электронная торговая площадка
9	КО	Контрольный образец СИЗ
10	ЕАЭС	Евразийский экономический союз
11	ПДК	Предельно допустимая концентрация

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Перечень продукции и общих требований	16
2	Регламент проведения входного контроля контрольных образцов СИЗ.	3
3	Нанесение логотипа	1

Руководитель службы — должность; подпись; В.И. Чечётин — расшифровка подписи

Специалист по охране труда 2 категории — должность; подпись; Т.А. Ставрова — расшифровка подписи

Приложение №1
к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
1	**Противошумные вкладыши (беруши)**	Противошумные формованные вкладыши для защиты от воздействия промышленных шумов средней и высокой интенсивности при продолжительном воздействии уровня звукового давления в диапазоне 94 – 105 дБ. Конструктивные особенности: - форма: конус или анатомическая; - цвет: сигнальный (оранжевый/желтый); - соединительный шнур из ПВХ или хлопка, длина не менее 70 см; - материал изделия: силикон или полиуретан; - упаковка: индивидуальная; - диаметр: 7–12 м - SNR: максимальная 30-35 дБ	ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 13819-1-2021	32.99.11.170 Средства защиты органов слуха	единый	пар	8400	**8400**
2	**Наушники противошумные**	Пассивные противошумные наушники без металлических частей для защиты от воздействия промышленных шумов средней интенсивности при продолжительном воздействии уровня звукового давления в диапазоне 87 – 98 дБ. Избирательное поглощение шума (различение речи и сигналов опасности). Конструктивные особенности: - стандартное оголовье анатомической формы; - крепление к чашке: шарнирное; - регулировка оголовья: по высоте; - материал амбушюр: ПВХ; - наполнитель звукоизолятора: извлекаемый из пенополиуретана с мелкоячеистой структурой. - SNR: 27-28 дБ Масса: не более 180 г.	ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 13819-1-2021	32.99.11.170	единый	шт	70	**70**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
3	**Наушники противошумные с креплением на каске**	Противошумные наушники с креплением на каске для защиты от воздействия промышленных шумов высокой интенсивности при продолжительном воздействии уровня звукового давления в диапазоне 94 – 105 дБ. Противошумовая эффективность этих наушников в высокочастотной полосе шумов обеспечивает возможность слышать человеческую речь и общаться Конструктивные особенности: - универсальные адаптеры для крепления на каску и одновременного ношения щитков защитных лицевых; - крепление к чашке: двухточечное шарнирное; - регулировка крепления: по высоте; - материал амбушюр: ПВХ или искусственная кожа; - звукоизолятор: съемный из пенополиуретан; - SNR: 32-34 дБ Температурный режим: от −50 до +50 °С. Масса: не более 190 г.	ТР ТС 019/2011 - ГОСТ EN 13819-1-2021	32.99.11.170	единый	Шт	30	**30**
4	**Каска защитная с логотипом ООО «Белоярская АЭС-Авто» белая**	Каска защитная для защиты от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла. Материал – полипропилен. Регулируемый текстильный или кожаный подбородочный ремень с точечным креплением шириной не менее 15 мм в комплекте. Конструктивные особенности: - вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри каски; - слоты для крепления совместимых лицевых щитков, наушников; - конструкция каски не должна препятствовать ношению корригирующих очков и СИЗ органов зрения; - слив по периметру; - увеличенная защита затылочной части;	ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 397-2020	32.99.11.160 Средства защиты головы и лица	52-65	шт	60	**60**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
		- наголовное крепление сферической формы из эластичного термостойкого материала с 6-ю или более точками крепления с храповым механизмом с потовпитывающей сменной налобной лентой толщиной не менее 0,8 мм из гипоаллергенного материала;- диапазон регулировки размеров: от 52 до 65 с шагом до 3 мм; - регулировка размера по высоте ношения (глубине посадки); - достаточное для вентиляции пространство над головой, т.е. вертикальный безопасный зазор не менее 25 мм. Каска защитная должна иметь следующие защитные свойства: - не должна передавать на голову усилие более 5кН при энергии удара не менее 50 Дж, а при воздействии острых падающих предметов с энергией не менее 30 Дж не должно происходить их соприкосновение с головой; - ударная нагрузка (вертикальная) – 50 Дж без деформации каски - суммарная площадь вентиляции: не менее 150 мм2; - температурный диапазон применения: от –50°С до +50°С. Цвет: Белый Требуется нанесение логотипа в соответствии с Приложением № 3.						
5	**Каска защитная с логотипом ООО «Белоярская АЭС-Авто» оранжевая**	Каска защитная для защиты от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла. Материал – полипропилен. Регулируемый текстильный или кожаный подбородочный ремень с точечным креплением шириной не менее 15 мм в комплекте.	ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 397-2020	32.99.11.160	52-65	шт	300	**300**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
		Конструктивные особенности: - вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри каски; - слоты для крепления совместимых лицевых щитков, наушников; - конструкция каски не должна препятствовать ношению корригирующих очков и СИЗ органов зрения; - слив по периметру; - увеличенная защита затылочной части; - наголовное крепление сферической формы из эластичного термостойкого материала с 6-ю или более точками крепления с храповым механизмом с потовпитывающей сменной налобной лентой толщиной не менее 0,8 мм из гипоаллергенного материала; - диапазон регулировки размеров: от 52 до 65 с шагом до 3 мм;-регулировка размера по высоте ношения (глубине посадки); - достаточное для вентиляции пространство над головой, т.е. вертикальный безопасный зазор не менее 25 мм.Каска защитная должна иметь следующие защитные свойства: - не должна передавать на голову усилие более 5кН при энергии удара не менее 50 Дж, а при воздействии острых падающих предметов с энергией не менее 30 Дж не должно происходить их соприкосновение с головой; - ударная нагрузка (вертикальная) – 50 Дж без деформации каски - суммарная площадь вентиляции: не менее 150 мм2; - температурный диапазон применения: от –50ºС до +50ºС. Цвет: Оранжевый Требуется нанесение логотипа в соответствии с Приложением № 3.						

6	**Каска защитная термостойкая**	Каска защитная термостойкая для защиты от механических повреждений, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кратковременного случайного контакта с проводниками под напряжением. Материал – полиамид. Регулируемый термостойкий подбородочный ремень шириной не менее 15 мм в комплекте. Конструктивные особенности каски защитной термостойкой: - ударопоглощающая конструкция оболочки и оголовья; - слоты для крепления наушников и щитков; - конструкция каски не должна препятствовать ношению корригирующих очков и СИЗ органов зрения; - увеличенная защита затылочной части; - потовпитывающая сменная налобная лента толщиной не менее 0,8 мм из гипоаллергенного материала; - наголовное крепление сферической формы из эластичного термостойкого материала с 6-ю или более точками крепления с храповым механизмом; - диапазон регулировки размеров: от 52 до 65 с шагом до 3 мм; - регулировка размера по высоте ношения (глубине посадки); - достаточное для вентиляции пространство над головой, т.е. вертикальный безопасный зазор не менее 25 мм. Каска должна иметь следующие защитные свойства: - не должна передавать на голову усилие более 5кН при энергии удара не менее 50 Дж, а при воздействии острых падающих предметов с энергией не менее 30 Дж не должно происходить их соприкосновение с головой; - ударная нагрузка (вертикальная) – 50 Дж без деформации каски температурный диапазон применения: от – 50°С до +150°С; - электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В; - корпус каски при кратковременном случайном контакте с находящимися под напряжением электрическими проводниками должен защищать от поражений переменным током частотой 50 Гц напряжением не менее 1200 В. Цвет: красный.	ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 397-2020	32.99.11.160	52-65	шт	21	**21**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
7	**Щиток защитный лицевой с креплением на каске**	Щиток защитный лицевой от механических воздействий, брызг жидкостей с креплением на каске. Щиток с экраном из бесцветного поликарбоната с креплением на каску для защиты от механических воздействий высокоскоростных частиц, абразива, неионизирующих излучений, брызг неразъедающих жидкостей. Экран устойчив к механическим воздействиям от высокоскоростных летящих частиц с высоким уровнем кинетической энергии до 190 м/с, энергия удара до 14,9 Дж; тип щитка по ГОСТ 12.4.023-84: КБТ; универсальные адаптеры для крепления на каску и одновременного ношения наушников; тип крепления: накасочное с подъемно-фиксирующим устройством, фиксация щитка не менее чем в 2-х положениях: рабочем (опущен) и нерабочем (поднят); оптический класс: 1; цвет: бесцветный; толщина: 1 – 1,5 мм; защита от УФ излучения: не ниже UV380; Маркировка (в сборке с креплением): не ниже 2С-1,2 1 ВТ 3.	ТР ТС 019-2011 ГОСТ 12.4.023 -84	32.99.11.160	единый	шт	160	**160**
8	**Щиток защитный лицевой**	Щиток защитный лицевой от механических воздействий, брызг жидкостей, химических веществ, с наголовным креплением. Щиток с экраном из бесцветного поликарбоната с наголовным креплением для защиты от механических воздействий высокоскоростных частиц, абразива, неионизирующих излучений, брызг жидкостей, химических веществ, охлаждающих жидкостей. С возможностью комфортной работы в корригирующих очках и респираторах. Экран устойчив к механическим воздействиям от высокоскоростных летящих частиц с высоким уровнем кинетической энергии до 190 м/с, энергия удара до 14,9 Дж. Конструктивные особенности: - тип щитка по ГОСТ 12.4.023-84: НБХ; - тип крепления: универсальное наголовное с храповым	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.023 -84	32.99.11.160	единый	шт	40	**40**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
		механизмом и мягким обтюратором, регулируемое по высоте ношения и размеру головы, фиксация щитка не менее чем в 2-х положениях: рабочем (опущен) и нерабочем (поднят); - экран (единая деталь с наголовником) со скошенной к низу формой, козырьком увеличенного размера и подбородником: материал: поликарбонат; оптический класс: 1; цвет: бесцветный; толщина: 1,4 -2 мм; защита от УФ-излучения: не ниже UV380; покрытие не менее: внешнее от царапин и истирания, водо- и химически стойкое, внутреннее от запотевания. Маркировка (в сборке с креплением): не ниже 2С-1,2 1 АТ З 9 KN						
9	**Щиток защитный лицевой с металлической сеткой** 	Щиток защитный лицевой из металлической мелкоячеистой сетки с наголовным креплением.Щиток с экраном из мелкоячеистой стальной сетки с креплением на каску для защиты от механических воздействий высокоскоростных частиц, абразива, крупных осколков, искр при работе с инструментом. Конструктивные особенности: - тип щитка по ГОСТ 12.4.023-84: НС; - тип крепления: универсальное наголовное с храповым механизмом и мягким обтюратором, регулируемое по высоте ношения и размеру головы, фиксация щитка не менее чем в 2-х положениях: рабочем (опущен) и нерабочем (поднят); - материал наголовника: поликарбонат или полиамид; - экран: материал: мелкоячеистая стальная сетка; размер ячейки: не более 0,7×0,7 мм; толщина: 1 мм; окантовка: тонкая с перфорацией из полиамида; размер экрана с тонкой окантовкой не менее 235х390 мм; масса: не более 250 г; Маркировка (в сборке с креплением): не ниже FT.	ТР ТС 019/2011 12.4.023-84	32.99.11.160	единый	шт	170	**170**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
10	**Щиток защитный термостойкий с креплением на каске**	Щиток для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, запотевания. Может применяться совместно с термостойким подшлемником. Экран устойчив к механическим воздействиям от высокоскоростных летящих частиц с высоким уровнем кинетической энергии до 190 м/с, энергия удара до 14,9 Дж. Конструктивные особенности: - тип щитка по ГОСТ 12.4.023-84: КБТ; - тип крепления: накасочное с подъемно-фиксирующим устройством, фиксация щитка в 2-х положениях: рабочем (опущен) и нерабочем (поднят); - экран: материал: ацетат целлюлозы с незапотевающим антистатическим покрытием с огнестойкой окантовкой экрана из электроизоляционного материала; оптический класс: 1; цвет: бесцветный; толщина: 1,6 – 2,5мм; защита от УФ-излучения: не ниже UV380; диапазон рабочих температур: от -5°С до +55°С; покрытие не менее: двустороннее от царапин и истирания. Маркировка (в сборке с креплением): не ниже 2С-1,2 1 АТ 9 К.	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.023 -84	32.99.11.160	единый	шт	8	**8**
11	**Маска сварщика с логотипом ООО «Белоярская АЭС-Авто»**	Щиток защитный лицевой сварочный с автоматически затемняющимся светофильтром с наголовным креплением. Техническое описание: щиток с литым корпусом со встроенным автоматически затемняющимся светофильтром, с наголовным креплением. Для защиты глаз и лица от механических воздействий высокоскоростных частиц, абразива, прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла и горячих частиц, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также слепящей яркости видимого света, образующейся при сварке, с наголовным креплением.	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.254 -2013	32.99.11.160	единый	шт	9	**9**

		Для применения при ручной дуговой, полуавтоматической, аргоно-дуговой сварке. Конструктивные особенности: - тип щитка по ГОСТ 12.4.023-84: НН; - тип крепления: наголовное с храповым механизмом и мягким силиконовым обтюратором, регулируемое по высоте ношения и размеру головы, фиксация щитка не менее чем в 2-х положениях: рабочем (опущен) и нерабочем (поднят); - материал крепления: термостойкий; - корпус щитка: из термостойкого полиамида, уменьшенная анатомическая форма позволяет выполнять работы в стесненных условиях, ограниченных пространствах; - светофильтр: оптический класс: не менее 1/1/1/2; градационный шифр фильтра в осветленном состоянии: не менее 3; градационный шифр фильтра в затемненном состоянии не менее 5-9/9-13; скорость срабатывания светофильтра без регулировки: не более 0,01 мс; время осветления: не менее 0,1-0,9 с; защита от УФ-излучения: не ниже UV450; - датчики: тип датчика: оптический; количество: не менее 4; размер видимой области: не менее 110×40 см; - регулировки: регулировка чувствительности оптического датчика: автоматическая; ручной регулятор затемнения; внутренний переключатель задержки скорости осветления. Маркировка: - автоматического светофильтра: не ниже 3/5-9/9-13 1/1/1/1 (ГОСТ 12.4.254); - покровного стекла: не ниже 9 ВТ;						

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
		- корпуса: не ниже 9 ВТ. **Требуется нанесение логотипа в соответствии с Приложением № 3.**						
12	**Очки защитные** 	Очки защитные открытые предназначены для защиты от механических воздействий (от высокоскоростных летящих частиц с низким уровнем кинетической энергии до 45 м/с, энергия удара до 0,84 Дж), капель жидкостей, оптического излучения. Универсальные очки с панорамным защитным стеклом увеличенного размера, с боковой защитой и надбровным козырьком. Подходят для постоянного ношения и ношения совместно с корригирующими очками. Регулируемый по длине заушник для индивидуального комфортного ношения. Линза: Материал: поликарбонат или термоэластопласт; оптический класс: 1; защита от УФ излучения: не ниже UV380; покрытие линзы не менее: внешнее покрытие от царапин и истирания, внутреннее покрытие от запотевания; цвет: бесцветный. Маркировка оправы: не ниже FT; Маркировка линзы: не ниже 2C-1.2 1 FT KN	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253 -2013	32.50.42.120 Очки защитные	единый	шт	360	**360**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
13	**Очки защитные закрытые**	Очки защитные закрытые должны обеспечивать защиту глаз спереди и с боков, сверху от механических воздействий, пыли, воды, химических веществ (капель жидкостей), грубодисперсных аэрозолей, неионизирующих излучений или любой комбинации перечисленных видов опасности. Закрытые, панорамные, плотно прилегающие по линии обтюрации, с широкой регулируемой наголовной лентой. Изготовлены без металлических деталей, из термостойкого эластомера. Конструкция: позволяет использование очков поверх собственных корригирующих очков; Линза: Материал: поликарбонат; оптический класс 1; защита от УФ излучения не ниже UV380; покрытие линзы не менее: двустороннее покрытие от царапин и истирания, двустороннее покрытие от запотевания; Цвет: прозрачный. Маркировка оправы: не ниже 3 4 5 BT; Маркировка линзы: не ниже 2C-1.2 1 BT 3 KN.	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253 -2013	32.50.42.120	единый	шт	180	**180**
14	**Очки защитные с солнцезащитным фильтром**	Очки защитные открытого типа для защиты от механических воздействий с солнцезащитным светофильтром, летящих частиц, пыли, неионизирующих излучений, слепящей яркости видимого света. Заушники с мягкими вставками. материал оправы: поликарбонат или термоэластопласт; носоупор: ПВХ или термопластичная резина; регулируемые по длине и углу наклона дужки; линза: вид: панорамная сферическая; материал: поликарбонат; цвет: серый/серо-зеленый/коричневый; оптический класс: 1; защита от УФ излучения: не ниже UV400; покрытие линзы не менее: внешнее покрытие от царапин и истирания, внутреннее покрытие от запотевания. Маркировка оправы: не ниже FT; Маркировка линзы: не ниже 2C-1.2/5-2.5 1 FT KN.	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253 -2013	32.50.42.120	единый	шт	400	**400**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
15	**Очки защитные с зеленым светофильтром (для газосварщика)**	Очки защитные открытого типа с зеленым светофильтром для защиты от неионизирующих излучений, слепящей яркости видимого света. Очки с зеленым светофильтром с повышенным затемнением для защиты глаз от механических воздействий, летящих частиц, пыли, неионизирующих излучений, слепящей яркости видимого света (для вспомогательных работ при электро- и газосварке, кислородной резке и т.п.). Оправа: материал: ударопрочный пластик или термоэластопласт; регулируемые по длине дужки; носоупор: литой или мягкий; Линза: вид: панорамная сферическая; материал: поликарбонат; цвет: темно-зеленый; градационный шифр: 3, 5; оптический класс: 1; защита от УФ излучения: не ниже UV450; покрытие линзы не менее: внешнее покрытие от царапин и истирания. Маркировка оправы: не ниже FT; Маркировка линзы: не ниже 3 1 FT K.	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253 -2013	32.50.42.120	единый	шт	11	**11**
16	**Полумаска фильтрующая (респиратор)**	Фильтрующая полумаска предназначена для защиты от пыли, дыма, тумана, от различных видов аэрозолей при их концентрации до 12 ПДК. Полумаска фильтрующая чашеобразной формы, закрывает нос, рот и подбородок, с гибким носовым зажимом и с потовпитывающей носовой подкладкой. Состоит целиком из фильтрующего материала, формирующего лицевую часть, основная фильтрующая составляющая, которой является неотъемлемой частью СИЗОД. устойчивая к смятию. Класс защиты: FFP2 NR D	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.294 -2015	32.99.11.120 Респираторы	единый	шт	9800	**9800**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
17	**Полумаска противо-аэрозольная**	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска предназначена для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей (в концентрациях до 12 ПДК) органических и неорганических газов и паров. Полумаска чашеобразной формы, закрывает нос, рот и подбородок, с гибким носовым зажимом и клапаном выдоха, с дополнительным угольным слоем, дополнительным уплотняющим материалом в области переносицы, регулируемыми ремнями оголовья и внутренним гипоаллергенным слоем. Класс защиты: FFP2 R D.	**ТР ТС 019/2011** ГОСТ 12.4.294 -2015	32.99.11.120	единый	шт	**600**	**600**
18	**Полумаска изолирующая**	Полумаска изолирующая используется в качестве лицевой части респиратора, предназначенного для защиты органов дыхания от газо- и парообразных вредных веществ и аэрозолей. Состоит из корпуса, внутреннего каркаса, защитного экрана, клапанов выдоха и вдоха, наголовника, пряжки, тесьмы оголовья и шейной тесьмы. Полумаска является полностью разборной: разбирается на экран с тесьмами и оголовьем, силиконовый корпус и каркас. Полумаска снабжена регулируемыми эластичными тесьмами для быстрого сброса, не снимая другие СИЗ. Размер: средний.	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.244 -2013	32.99.11.120	единый	шт	39	**39**
19	**Фильтр для полумасок**	Противогазовый фильтр обеспечивает защиту от паров органических и неорганических веществ, кислых газов, аммиака и его производных. Фильтр совместим с полумасками п.18. Защита до 50 ПДК. Тип: АВЕК1 Защита: 1 класс. Комплектация: 2 шт (правый/левый или универсальные) в герметичной индивидуальной упаковке.	ТР ТС 019/2011	32.99.11.120	единый	комп лект	116	**116**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
20	**Держатель предфильтра**	Держатель предфильтра предназначен для герметичного крепления противоаэрозольных предфильтров к противогазовым фильтрам. Встроенные защелки по внутреннему периметру корпуса обеспечивают прочное соединение с корпусом противогазового фильтра. Его форма оптимизирована для обеспечения герметичного соединения предфильтра с противогазовым фильтром. Данный держатель совместим с противогазовыми фильтрами п.19 Многоразовое использование. Комплектация: 2 шт (правый/левый или универсальные) в индивидуальной упаковке.	ТР ТС 019/2011	32.99.11.120	единый	комплект	57	**57**
21	**Предфильтр для защиты от пыли и тумана**	Противоаэрозольный предфильтр обеспечивает защиту от твердых и жидких аэрозолей в концентрациях до 12 ПДК Используется совместно с противогазовыми фильтрами п. 19 для дополнительной защиты от аэрозолей. Используется одновременно с держателем предфильтра п.20. Многоразовое использование. Комплектация: 2 шт (правый/левый или универсальные) в герметичной индивидуальной упаковке.	ТР ТС 019/2011	32.99.11.120	единый	комплект	250	**250**
22	**Страховочная привязь с поясом**	Страховочная привязь со встроенным поясом, для обеспечения страховки при проведении высотных работ и организации безопасной остановки падения, спуска/подъема, работ в замкнутых пространствах. Количество точек крепления: не менее двух (на спине и груди). Крепление на спине должно иметь приспособление для крепления блокирующих устройств. Элементы рабочего позиционирования: не менее двух. В качестве материала набедренных и наплечных лямок страховочной привязи используется текстильная тесьма из синтетических материалов, шириной не менее 45мм, со светоотражающими элементами; ширина вспомогательных лямок не менее 20мм. Конструкция лямок должна предусматривать возможность регулировки под размер пользователя. Наличие индикатора срабатывания. Температурный режим: от -50 °С до +50 °С.	ТР ТС 019/2011	32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки	M-XL	шт	16	**36**
					XXL		20	

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
		Маркировка изделия наносится на идентификационную бирку – книжку из водоотталкивающего материала, содержащую информацию об изделии, пользователе, способе надевания и сроках инспекционного контроля. Книжка имеет защитный чехол. Параметры пользователя (в зависимости от размера): Длина по торсу: 55–80 см. Обхват груди: 75–120 см. Обхват бедра: 50–80 см. Вес привязи не более 2,4 кг.						
23	**Страховочный строп** 	Страховочный строп из тканой ленты с ленточным разрывным амортизатором для организации безопасной остановки падения в страховочной системе. Длина стропа должна быть не менее 1,9 метра. На одном конце стропа - крюк-карабин с самозакрывающимся замком, раскрытие не менее 56 мм, на другом конце стропа со стороны амортизатора - карабин, раскрытие не менее 18 мм. Вес пользователя 110-140 кг Масса: не более 1,2 кг.	ТР ТС 019/2011	32.99.11.199	единый	шт	28	**28**
24	**Страховочный строп регулируемый** 	Строп регулируемый канатный с амортизатором и соединительными элементами для организации безопасной остановки падения в страховочной системе. Материал: строп – канат из синтетического материала (диаметр не менее 12 мм), амортизатор синтетический, шириной не менее 47 мм). Длина стропа регулируется от 1,0 м до 2,0 м. Амортизатор защищен прозрачной термопластиковой пленкой с возможностью визуального контроля. Два соединительных элемента - один карабин-крюк с раскрытием не менее 16 мм) и второй карабин-крюк с раскрытием не менее 50 мм). Вес пользователя 110-140 кг. Масса: не более 1,3 кг.	ТР ТС 019/2011	32.99.11.199	единый	шт	5	**5**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	ГОСТ, ТУ	Код ОКПД 2	Размер	Ед. изм.	Кол-во	итого
25	**СИЗ втягивающего типа**	Мобильное СИЗ втягивающего типа с карабином предназначено для предотвращения или моментальной остановки падения при выполнении работ на малых высотах. Тормозной механизм срабатывает моментально в случае срыва работника. Вариант установки: носимые; Температура эксплуатации: от –50 до +50 °С4 Материал корпуса: ударопрочный пластик; Материал троса: полиамидная лента; Ширина ленты - не менее 45 мм и не более 50мм; Длина ленты – не более 205см; Статическая прочность: не менее 15 мин	ГОСТ Р ЕН 360-2008	32.99.11.199	единый	шт	3	**3**
26	**Наколенники термостойкие**	Термостойкие наколенники для сварочных работ. Устойчивые к воздействию высоких температур, искр и капель расплавленного металла. Материал защитной чашки: полиамид или полиэтилен низкого давления Наружный защитный материал: ткань Молескин или хлопчатобумажная (хлопкок 90-100%, вискоза 10-0%), плотность не менее 280 г/м²	ТР ТС 019/2011	32.99.11.199	единый	пара	19	**19**
27	**Плащ-дождевик**	Водонепронецаемый плащ-дождевик с центральной застежкой. Материал: полиэтилен, плотность - 70 - 50 мкм Цвет: синий, зеленый, черный.	ГОСТ Р 50962-96	32.99.11.199	единый	шт	250	**250**
28	**Противогаз шланговый**	Противогаз шланговый для защиты органы дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах, в атмосфере, где возможно содержание кислорода менее 18% по объему, вредных веществ более 2000ПДК. Комплектация: Воздухоподводящий армированный резиновый шланг длинной 20метров с панорамной лицевой маской; металлический барабан; встроенная электро-ручная воздуходувка; пояс с сигнально-спасательной веревкой; две гофртрубки.	ТР ТС 019/2011	32.99.11.113 Противогазы шланговые	единый	шт	3	**3**

Приложение № 2
к техническому заданию
от_____№_____

Регламент проведения входного контроля контрольных образцов СИЗ.

Входной КО СИЗ и поставляемых СИЗ проводится последовательно по следующим этапам:

Первый этап – идентификация КО и СИЗ предусматривает:

идентификацию поступивших КО СИЗ - сравнение наименований СИЗ, артикулов, марки, типов, моделей СИЗ, представленных в сопроводительных к поставке СИЗ документах, с данными, указанными в ТЗ на поставку СИЗ. В рамках идентификации поступивших СИЗ проверяется также соответствие количества единиц СИЗ и размерного ряда данным, указанным в договоре на поставку СИЗ;

идентификацию изготовителя КО СИЗ - сравнения информации о наименовании изготовителя, его реквизитах, месте производства СИЗ, представленных в сопроводительных к поставке СИЗ документах, данных, указанным в договоре на поставку СИЗ.

Второй этап – проверка сопроводительной и эксплуатационной документации.

На данном этапе осуществляются работы по проверке:

наличия полного пакета сопроводительных и эксплуатационных документов, включая сертификаты соответствия СИЗ, протоколы испытаний СИЗ, паспорта СИЗ, инструкции по эксплуатации СИЗ и других документов, указанных в ТЗ на поставку СИЗ;

подлинности и сроков действия сертификатов соответствия и деклараций СИЗ на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 – на официальном портале Федеральной службы аккредитации (http://fsa.gov.ru);

соответствия поступивших СИЗ всем защитным показателям, указанным в сопроводительных и эксплуатационных документах на каждый вид СИЗ, и требованиям, установленным в ТЗ на поставку СИЗ.

Проверка сопроводительной и эксплуатационной документации осуществляется комиссией по входному контролю СИЗ посредством сравнения представленной информации с требованиями, указанными в ТЗ на поставку СИЗ. Также проверяются формы предоставления информации (копии, заверенные копии и т.п.)

Объем проверки сопроводительной и эксплуатационной документации должен полностью соответствовать объему требований, предъявляемых к поставляемой продукции (СИЗ) изготовителю или поставщику СИЗ, указанных в ТЗ на поставку СИЗ. В случае выявления несоответствий составляется общий (претензионный) Акт.

Только при полном соответствии данных, содержащейся в сопроводительной и эксплуатационной документации СИЗ, информации, указанной в ТЗ на поставку СИЗ, комиссией по входному контролю СИЗ принимается решение о дальнейшей работе по визуально-инструментальному контролю СИЗ и проверки маркировки СИЗ.

Третий этап – визуально-инструментальный контроль СИЗ.

Визуальный контроль СИЗ включает в себя проверку:

наличия и целостности надлежащей упаковки КО СИЗ,

маркировки СИЗ, включая индивидуальную упаковку,

комплектности;

цветовых решений и конструкции модели в соответствии с ТЗ;

соответствие размеров изделия, симметричность форм и расположения парных деталей;

парность обуви по размерам, форме, цвету;

внешнего вида (качества изготовления СИЗ) с целью выявления поверхностных дефектов, повреждений или неправильной конструкции СИЗ, которые возникают в результате некачественного изготовления, нарушения условий транспортировки или хранения СИЗ.

Отдельные виды СИЗ, например, беруши, упакованные в прозрачную индивидуальную упаковку, могут быть проверены без вскрытия упаковки в случае, если вскрытие упаковки нарушит условия их хранения и санитарно-гигиенические требования.

Визуальный контроль маркировки СИЗ, в том числе указания классов защиты и (или) эксплуатационных уровней защиты, проводится посредством оценки соответствия информации, указанной в ТЗ на поставку СИЗ.

Четвертый этап – испытания СИЗ в ИЦ (ИЛ) (при необходимости);

В отдельных случаях, по рекомендации комиссии по входному контролю СИЗ и решению руководителя организации, испытания СИЗ могут быть проведены ИЦ (ИЛ).

Комиссия по входному контролю СИЗ осуществляет выбор ИЦ (ИЛ), исходя из области их аккредитации, которая должна включать определение тех защитных показателей СИЗ, которые определены комиссией по входному контролю СИЗ, как подлежащие дополнительным испытаниям по результатам визуального и инструментального контроля СИЗ.

Отбор образцов СИЗ для проведения испытаний осуществляется комиссией по входному контролю СИЗ и оформляется актом отбора образцов СИЗ для проведения испытаний.

КО СИЗ комиссия по входному контролю осуществляет сравнение фактических значений показателей СИЗ, с требованиями к которым установлены в ТЗ на поставку СИЗ.

В случае подтверждения соответствия значений показателей СИЗ значениям, указанным в договоре на поставку СИЗ напрямую или в ГОСТах, указанных в договоре на поставку СИЗ, комиссия по входному контролю СИЗ принимает решение о применении СИЗ в обществе.

В случае, если соответствия значений защитных и иных показателей СИЗ нормативным значениям, указанным в ТЗ СИЗ напрямую или в ГОСТах, представленных в договоре поставки СИЗ, не подтверждено, комиссия по входному контролю принимает решение об отказе в приемке партии СИЗ, формирует претензионный Акт об установленном расхождении по качеству при приемке СИЗ, утверждает его руководством организации, направляет в адрес поставщика.

5 этап – оформление результатов входного контроля КО СИЗ.

В случае выявления несоответствий составляется общий (претензионный) Акт.

Поставщик СИЗ информируется о результатах входного контроля СИЗ, указанных в Акте, в установленной договором поставки СИЗ форме и любым доступным способом, в том числе посредством электронной почты.

Приложение № 3
к техническому заданию
№

Нанесение логотипа

Расположение: сварочная маска (передняя часть) **Размер:** h=25мм* передняя часть, ширина с сохранением пропорции **Цвет:** одноцветный (белый) **Метод нанесения:** термопечать * Рекомендуемый размер фирменного знака (ленты Мебиуса)	БЕЛОЯРСКАЯ АЭС-АВТО РОСАТОМ
Расположение: каска **Размер:** передняя часть h=25мм*, боковая часть (правая) h=20мм* **Цвет:** одноцветный (белый) для оранжевой и красной касок; полноцвет (4 цвета: белый, синий, черный, голубой) только на белой каске. **Метод нанесения:** виниловая пленка (белая каска) Термопечать (оранжевая каска) * Рекомендуемый размер фирменного знака (ленты Мебиуса)	БЕЛОЯРСКАЯ АЭС-АВТО РОСАТОМ БЕЛОЯРСКАЯ АЭС-АВТО РОСАТОМ

Макет нанесения логотипа на каски

08.04.2026 Поставка головных уборов и средств индивидуальной защиты прочих

1) В содержании под всеми пунктами добавить: Приложение №1, Приложение № 2, Приложение № 3.
2) р. 16 – дополнить раздел сокращением и расшифровкой «ПДК».
3) Спец-я:
- п.5 – отсутствует инф-я в колонке «Кол-во» - дополнить.
- п. 1, п. 4, п. 12, п. 16, п. 22, п. 26, п. 28 – дополнить коды ОКПД 2 расшифровкой.
- п.4, п.5, п. 11 – ссылка на приложение № 4 к ТЗ, но такого приложения нет – откорректировать на прил № 3.
- п. 21 – указано, что «*используется совместно с противогазовыми фильтрами п. 20*», но в 20 пункте не противогазовые фильтры, а держатели предфильтра – проверить корректно ли указаны ссылки на пункты.

Риски:

- в спецификации в тех. хар-ках содержатся точные характеристики (подробное описание, материал, маркировка, цвет и т.п.) - в случае жалобы необходимо быть готовым предоставить обоснование как на точные характеристики, так и на установленный диапазон.
- в позициях, где указаны точные характеристики: указав точные данные, Заказчик должен быть уверен, что таким образом не ограничит конкуренцию и данные размеры являются «стандартными» на рынке данных изделий. В ином случае необходимо установить **диапазон значений** в характеристиках, где это допустимо.
- указанные тех хар-ки не должны противоречить указанным в ГОСТ.
- даже если в характеристиках задан диапазон значений или ограничения «*не более, не менее*» - под данные характеристики должны подходить не менее 2х производителей.