

**Техническое задание на поставку
самоспасателей шахтных изолирующих ШСС-1
или аналог
Раздел 1. Общие требования**

п/п	Параметры требований к товару	Конкретные требования к товару
1	Наименование объекта Закупки (ТМЦ, оборудования):	Поставка самоспасателей шахтных изолирующих ШСС-1 для СП ГУП ЛНР «ГУРШ»
2	Целями данной закупки является:	Обеспечение работников предприятия СИЗ, согласно норм обеспечения работников предприятия бесплатной спецодеждой, обувью, аксессуарами и головными уборами
3	Требования к совместимости товара с уже имеющимся оборудованием у Заказчика:	Отсутствуют
4	Требования по комплектности:	Документация на русском языке - полный пакет, копии сертификата соответствия (Срок действия сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений не менее 12 месяцев после получения товара покупателем)
5	Требования по сроку гарантий:	Гарантийный срок продукции Изготовителя и Поставщика – не менее 12 месяцев

Раздел 2. Требования к товару

п/п	Наименование товара	Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики ¹ Необходимо указать характеристики (<u>функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки</u>) товара.	
		Наименование показателя	Значение показателя
1	Самоспасатель шахтный изолирующий ШСС-1 (Код ОКПД2 32.99.11.130)	Технические требования	<p>Время защитного действия (ВЗД) - при легочной вентиляции 35 л/мин (выход из аварийного участка), <u>не менее 50 мин.</u> -при легочной вентиляции 10л/мин (в состоянии покоя при ожидании помощи), <u>не менее 150 мин.</u> Сопротивление дыханию (вдох или выдох), не более 0,75 кПа. Температура вдыхаемой газовой смеси, не более 50°С. Объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси в течение номинального ВЗД, не менее 21%. Средняя объемная доля диоксида углерода (СО2) во вдыхаемой смеси в течение номинального ВЗД, не более 1,5%. Объем дыхательного мешка 6 л. Габаритные размеры (без плечевого ремня): - Диаметр: 150±1 мм - Высота 262±2 мм - Вес 3,0±0,1 кг Назначенный срок эксплуатации самоспасателя (от даты ввода в эксплуатацию до списания), лет 5. Назначенный срок службы самоспасателя (от даты изготовления до списания), лет 7</p>

	Требования к маркировке	<p>Маркировка ШСС-1П нанесена на стяжных лентах, регенеративном патроне, корпусе, дыхательном мешке и содержит следующие надписи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • На стяжных лентах: <ul style="list-style-type: none"> - условное обозначение самоспасателя «ШСС-1П»; - серийный номер в формате SSSSPMMYY, где SSSSS - порядковый номер, P - шифр завода (Т-Турция, U - Украина, R - Россия), MM - месяц и YY - год изготовления; - номинальное ВЗД «50 min»; • На патроне: день, месяц и год снаряжения; • На мешке: порядковый номер, месяц и год изготовления; • На корпусе: надпись “ANTISTATIK“, таблица с указанием точкой месяца и года изготовления корпуса, пиктограммы с процедурой включения в самоспасатель, светоотражающие наклейки
	Состав технической и эксплуатационной документации	<p>Руководство по эксплуатации: 1 шт. на коробку (8шт.) Паспорт: на каждый самоспасатель ШСС-1П. ГОСТ 12.4.292-2015</p>
	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения	<p>Согласно требованиям ГОСТ 12.4.292-2015</p>
	Гарантийные обязательства	<p>При несоответствии заявленным характеристикам подлежит замене/возврату</p>
	Срок поставки	<p>Срок поставки товара в течении 30 календарных дней со дня подписания Контракта.</p>
	Доставка по адресу	<p>- ЛНР, м.р. Антроцитовский, с.п. Кошарское, с. Лозы, ул. Матросова 22 ВОК и ТКП Шахтоучастка №5 – 11шт</p>
	Контактное лицо, уполномоченное от Заказчика.	<p>Заместитель главного инженера по охране труда ВОК и ТКП Шахтоучастка №5 В.В. Яковлев +7959 228 05 50</p>

Заместитель главного инженера
по охране труда
ВОК и ТКП Шахтоучастка №5



В.В. Яковлев